

39 052 000 **RAPID SL СТРУКТУРА ЗА УМИВАЛНИК, ЕДНОДУПКОВА ИНСТАЛАЦИЯ, РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА**



PRODUCT DESCRIPTION

- със звукова защита
- Височина 1,13 m
- За монтаж в сухи стени и пред стена
- Носеща стоманена рамка, прахово боядисана
- Подходяща за облицовка с гипсокартон
- Фиксирани входна и изходна гарнитури
- Възможност за регулиране на височината
- Крепежни елементи
- TUV сертификат
- Фиксираща и свързваща траверса с възможност за регулиране във височина
- Болтове за монтаж на умивалник M 10 за закрепване на керамика
- Регулируемо разстояние между болтовете
- Промивно коляно диам. 50 mm
- Уплътнение диам. 32 mm
- 2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2"
- за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)



**39 052 000 RAPID SL СТРУКТУРА ЗА УМИВАЛНИК, ЕДНОДУПКОВА ИНСТАЛАЦИЯ,
РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА**



SPARE PARTS, октомври 2012 – now

1: Fitting connection (Spare part-nr. 42944000)

2: Outlet elbow 2" (Spare part-nr. 42943000)

3: Threaded bolt (Spare part-nr. 42247000)

4: Стенни планки за монтаж (Spare part-nr. 3855800M)*

* Optional accessories